

TCT 型潤滑油 推奨油

【 鉱物油・合成油 】

メーカ名	銘 柄
出光興産	DAPHNE SUPER GEAR OIL 68, 100
キグナス石油	GEAR OIL ML 68, 100
ENEOS	BONNOC M 68, 100
コスモ石油	COSMO GEAR SE 68, 100
SHELL	SHELL OMALA OIL 68, 100
エクソンモービル	MOBILGEAR 600 XP 68, 100
BP	ENERGOL GR-XP 68, 100
カストロール	ALPHA SP 68, 100
トタル・ルブリカンツ	CARTER EP 68, 100
シェvron	CHEVRON GEAR COMPOUND EP 68, 100
ガルフオイル	GULFSEA GEAR OIL 68
LUKOIL	RENOLIN CLP 68, 100

【 生分解性油 (EAL) 】

メーカ名	銘 柄
カストロール	BIOSTAT 100 (68)
シェvron	CLARITY SYNTHETIC EA GEAR OIL 100
エクソンモービル	MOBIL SHC AWARE GEAR 100 (68)
ガルフオイル	GULFSEA BD GEAR OIL 100 (68)
NOK クリュバー	KLUBERBIO EG2-100 (68)
LUKOIL	PLANTOGEAR 100S
SHELL	NATURELLE S4 GEAR FLUID 100 (68)
RSC BIO SOLUTIONS	RSC ENVIRO LOGIC GO 100
ビッカーズオイル	BIOGEAR XP 100 (68)
パナソニック	MARGEAR 100
トタル・ルブリカンツ	BIONEPTAN HT 100

注記

生分解性油 (EAL) に適合した材質のシールリングを採用する必要があります。生分解性油 (EAL) のご使用に際しましては、当社宛連絡願います。

採用粘度については、使用環境 (周囲温度や運転時間) に応じて選択願います。なお、生分解性油 (EAL) について、推奨粘度は ISO VG 100 を第一推奨と致します。 <以上>