2024 年 11 月

TCT 型潤滑油　推奨油

【 鉱物油･合成油 】

メ ー カ 名	銘　　柄
出光興産	DAPHNE SUPER GEAR OIL 68, 100
キグナス石油	GEAR OIL ML 68, 100
ENEOS	BONNOC TS 68, 100
コスモ石油ルブリカンツ	COSMO GEAR SE 68, 100
シェルルブリカンツジャパン	SHELL OMALA S2 G 68, 100
エクソンモービル・ジャパン	MOBILGEAR 600 XP 68, 100
BP	ENERGOL GR-XP 68, 100
カストロール	ALPHA SP 68, 100
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	CARTER EP 68, 100
CHEVRON	CHEVRON GEAR COMPOUND EP 68, 100
GULF MARINE	GULFSEA GEAR OIL 68
LENOL	RENOLIN CLP 68, 100

【 生分解性油（EAL） 】

メ ー カ 名	銘　　柄
カストロール	BIOSTAT 100 (68)
CHEVRON	CLARITY SYNTHETIC EA GEAR OIL 100
エクソンモービル・ジャパン	MOBIL SHC AWARE GEAR 100 (68)
GULF MARINE	GULFSEA BD GEAR OIL 100 (68)
NOK クリューバー	KLUBERBIO EG2-100 (68)
LENOL	PLANTOGEAR 100S
シェルルブリカンツジャパン	NATURELLE S4 GEAR FLUID 100（68）
RSC BIO SOLUTIONS	RSC ENVIRO LOGIC GO 100
VICKERS　OILS	BIOGEAR XP 100 (68)
PANOLIN	MARGEAR 100
KAJO	KAJO-BIO-GEAR OiL 100
日油	MILLUBE ST-100U
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	BIONEPTAN HT 100

注記

生分解性油（EAL）に適合した材質のシールリングを採用する必要があります。生分解性油（EAL）のご使用に際しましては、当社宛連絡願います。
採用粘度については、使用環境（周囲温度や運転時間）に応じて選択願います。なお、生分解性油(EAL)について、推奨粘度は ISO VG 100 を第一推奨と致します。　　＜以上＞