

<b>TC-N 型/TFN 型/TFT 型/NT-F 型スラスト 推奨潤滑油</b>
--

## 【 鉱物油・合成油 】

JIS K2219 ギヤ油 2 種 4 号(ISO VG 150 又は 100)相当

メーカ名	銘 柄
出光興産	DAPHNE SUPER GEAR OIL 150 (100)
キグナス石油	GEAR OIL ML 150 (ML 100)
ENEOS	BONNOC M 150 (M 100)
コスモ石油	COSMO GEAR SE 150 (100)
SHELL	SHELL OMALA OIL 150 (100)
エクソンモービル	MOBILGEAR 600 XP 150 (100)
BP	ENERGOL GR-XP 150 (100)
カストロール	ALPHA SP 150 (100)
トタル・ルブリカンツ	CARTER EP 150 (100)
LUKOIL	RENOLIN CLP 100

## 【 生分解性油 (EAL) 】

メーカ名	銘 柄
カストロール	BIOSTAT 150 (100)
シェブロン	CLARITY SYNTHETIC EA GEAR OIL 100
エクソンモービル	MOBIL SHC AWARE GEAR 150 (100)
ガルフオイル	GULFSEA BD GEAR OIL 150 (100)
NOK クリュバー	KLUBERBIO EG2-150 (100)
LUKOIL	PLANTOGEAR 150S (100S)
SHELL	NATURELLE S4 GEAR FLUID 150 (100)
RSC BIO SOLUTIONS	RSC ENVIRO LOGIC GO 150 (100)
ビッカーズオイル	BIOGEAR XP 150 (100)
パナソニック	MARGEAR 100
トタル・ルブリカンツ	BIONEPTAN HT 100

**注記**

生分解性油 (EAL) に適合した材質のシールリングを採用する必要があります。生分解性油 (EAL) のご使用に際しましては、当社宛にお問い合わせ願います。

採用粘度については、使用環境 (周囲温度や運転時間) に応じて選択願います。

&lt;以上&gt;