

<b>TCT 型潤滑油 推奨油</b>
---------------------

## 【 鉱物油・合成油 】

メーカ名	銘 柄
出光興産	DAPHNE SUPER GEAR OIL 68, 100
キグナス石油	GEAR OIL ML 68, 100
ENEOS	BONNOC TS 68, 100
コスモ石油ルブリカンツ	COSMO GEAR SE 68, 100
シェルルブリカンツジャパン	SHELL OMALA S2 G 68, 100
エクソンモービル・ジャパン	MOBILGEAR 600 XP 68, 100
BP	ENERGOL GR-XP 68, 100
カストロール	ALPHA SP 68, 100
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	CARTER EP 68, 100
CHEVRON	CHEVRON GEAR COMPOUND EP 68, 100
GULF MARINE	GULFSEA GEAR OIL 68
LENOL	RENOLIN CLP 68, 100

## 【 生分解性油 (EAL) 】

メーカ名	銘 柄
カストロール	BIOTRANS GB 100 (68)
CHEVRON	CLARITY SYNTHETIC EA GEAR OIL 100
エクソンモービル・ジャパン	MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100 (68)
GULF MARINE	GULFSEA BD GEAR OIL 100 (68)
NOK クリュバー	KLUBERBIO EG2-100 (68)
LENOL	PLANTOGEAR 100S
シェルルブリカンツジャパン	NATURELLE S4 GEAR FLUID 100 (68)
RSC BIO SOLUTIONS	RSC ENVIRO LOGIC GO 100
VICKERS OILS	BIOGEAR XP 100 (68)
PANOLIN	MARGEAR 100
KAJO	KAJO-BIO-GEAR OIL 100
日油	MILLUBE ST-100U
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	BIONEPTAN HT 100

**注記**

生分解性油 (EAL) に適合した材質のシールリングを採用する必要があります。生分解性油 (EAL) のご使用に際しましては、当社宛連絡願います。

採用粘度については、使用環境 (周囲温度や運転時間) に応じて選択願います。なお、生分解性油 (EAL) について、推奨粘度は ISO VG 100 を第一推奨と致します。 <以上>