

TC-N 型/TFN 型/TFT 型/NT-F 型スラスト 推奨潤滑油

【 鉱物油・合成油 】

JIS K2219 ギヤ油 2 種 4 号(ISO VG 150 又は 100)相当

メーカ名	銘 柄
出光興産	DAPHNE SUPER GEAR OIL 150 (100)
キグナス石油	GEAR OIL ML 150 (ML 100)
ENEOS	BONNOC TS 150 (TS 100)
コスモ石油ルブリカンツ	COSMO GEAR SE 150 (100)
シェルルブリカンツジャパン	SHELL OMALA S2 G 150 (100)
エクソンモービル・ジャパン	MOBILGEAR 600 XP 150 (100)
BP	ENERGOL GR-XP 150 (100)
カストロール	ALPHA SP 150 (100)
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	CARTER EP 150 (100)
LENOL	RENOLIN CLP 100

【 生分解性油 (EAL) 】

メーカ名	銘 柄
カストロール	BIOTRANS GB 150 (100)
CHEVRON	CLARITY SYNTHETIC EA GEAR OIL 100
エクソンモービル・ジャパン	MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150 (100)
GULF MARINE	GULFSEA BD GEAR OIL 150 (100)
NOK クリューパー	KLUBERBIO EG2-150 (100)
LENOL	PLANTOGEAR 150S (100S)
シェルルブリカンツジャパン	NATURELLE S4 GEAR FLUID 150 (100)
RSC BIO SOLUTIONS	RSC ENVIRO LOGIC GO 150 (100)
VICKERS OILS	BIOGEAR XP 150 (100)
PANOLIN	MARGEAR 100
KAJO	KAJO-BIO-GEAR OIL 100
日油	MILLUBE ST-150U (100U)
トタルエナジーズルブリカンツジャパン	BIONEPTAN HT 100

注記

生分解性油 (EAL) に適合した材質のシールリングを採用する必要があります。生分解性油 (EAL) のご使用に際しましては、当社宛にお問い合わせ願います。

採用粘度については、使用環境 (周囲温度や運転時間) に応じて選択願います。

<以上>